

EVOBIKE

Manuell 3-i-1-funksjonstrailer Sandhamn



OPPMERKSOMHET:

Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen kan føre til skader eller personskader.

Alle bildene ovenfor er kun til referanse, vennligst se det faktiske produktbildet.

Changzhou EasyLife Products Co. Ltd. - Nr. 118, XinYuan 4 Road, LongHuTang ind zone, Changzhou City, JiangSu-provinsen, Kina.

Modell: Sandhamnmedbarnevognsett



Før du begynner monteringen, må du sjekke innholdet i esken:

- ◆ 1 x sammenfoldet tilhenger
- ◆ 1 x 7" sett med svingbare forhjul
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x tilhengerfeste
- ◆ 1 x styresett
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 2 x støtfanger sett
- ◆ 1 x flagg

Modell: Sandhamnmedjoggersett



Før du begynner monteringen, må du kontrollere innholdet i esken:

- ◆ 1 x sammenfoldet tilhenger
- ◆ 1 x 7" sett med svingbare forhjul
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x tilhengerfeste
- ◆ 1 x styresett
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 2 x støtfanger sett
- ◆ 1 x 16" joggesett
- ◆ 1 x fjærpinnbolt
- ◆ 1 x flagg

- **Montering og demontering av tilhenger**
(alle funksjoner som tilhenger, barnevogn og joggevogn)



Trinn 1:

Når du begynner å montere tilhengeren, må du først montere styret på rammen. Fest det med sekskantskruene.

Trinn 2:

Sammenleggingsmekanismen er inne i baklommen. Åpne først baklommen, og trekk deretter bakrøret bakover.



Trinn 3:

Lås spennene på begge sider, den blå spaken vil bli festet og automatisk settes på plass.



Trinn 4:

Løsne parkeringsbremsen. Trykk og hold inne softknappen og sett hjulakselen inn i sokkelen. Akselen låses automatisk. Kontroller at hjulet er godt festet. For å fjerne: trykk på softknappen igjen og trekk hjulet ut av akselen.



Trinn 6:

Når du bruker den som barnevogn: Sett forhjulet (7") inn i braketten. **Advarsel: Sørg alltid for at barnevognshjulet er riktig og fullstendig festet og låst!**

Trinn 7:

Trykk på retningsknappen for å låse hjulet i en fast retning. Slipp knappen igjen for å låse hjulet i alle



Trinn 9

Når du bruker den som sykkelvogn: trykk på den blå knappen for å fjerne forhjulet. Oppbevar forhjulet på en av støtfangerne eller legg det til side.

Oppmerksomhet:

Trykk på orienteringsknappen for å låse forhjulet slik at det ikke svinger når det står stille. Trykk på den blå runde knappen på undersiden for å låse det opp.



Trinn 5:

Monter plastfløyen og skyv den fra fronten til enden (på begge sider). Sett inn tilhengerfeste og skyv det innover til det sitter på plass, til det fremre hullet passer med hullet i vingen. Sett deretter sikkerhetspinnen gjennom hullet i vingen.



Trinn 8

Slipp låsepinnen og skyv trekkstangen bakover og lås den når den er på plass (barnevognmodus).



Trinn 10:

Trå på pedalen for å aktivere parkeringsbremsen. Løsne den igjen før du går eller sykler.

Oppmerksomhet:

Kontroller at bremsen fungerer som den skal når du bruker den.



Trinn 11:

Styret har 8 posisjoner for å skape en praktisk høyde fra 78 cm til 115 cm og oppfylle de fleste menneskers bruksbehov.

Oppmerksomhet

Når tilhengeren brukes som barnevogn, må du alltid bruke håndleddsstroppen for sikkerhets skyld.

Når den brukes som tilhenger, må du alltid holde håndtaket sammenfoldet.

Det er svært viktig å brette håndtaket til posisjonen på tildelen (til) (stangen) over toppen av kalesjen. Dette vil sikre at MERK! Kontroller nøye om sikkerhetsbeltet ikke kan passasjerens hodeplass er minst 50 mm i tilfelle en veltulykke med tilhengeren.



Trinn 14:

Når barnet er i tilhengeren, skal 5-punktsbelte alltid brukes og justeres nøye.

Oppmerksomhet: Setet er ikke egnet for barn under 9 måneder.



Trinn 16:

Det gjennomsiktige regntrekket er laget for å beskytte barna mot regn og støv. Vanligvis er regntrekket rullet opp. Hvis du trenger det, trekker du det gjennomsiktige trekket ned og fester plastkrokene med løkken på forsiden av kalesjen.



Trinn 12:

Sykkel: Fjern mutteren og skiven fra venstre ende av akselen. Bruk en skiftenøkkel til å feste koblingen (A) til bakhjulets aksel. Stram deretter mutteren til det dreiemomentet som sykkelprodusenten anbefaler.

Trinn 13:

Skyv koblingsrøret (B) over koblingen (A) og fest det med sjekkellen. Fest deretter sikkerhetsstroppen rundt sykkelrammen og heft klipsen tilbake

komme mellom de bevegelige delene av sykkelen. Om nødvendig, vikle den rundt rammen flere ganger.



Trinn 15:

Den avtakbare solskjermen plasseres i baklommen sammen med tilhengeren. Når den skal brukes, tar du den bare ut av lommen og fester den på begge sider som vist på bildet.

I tillegg har både kalesjen og solskjermen borrelås sydd på forskjellige steder for å justere solskjermområdet, slik at brukerne kan gjøre justeringer etter behov.



Trinn 17:

Før du bruker tilhengeren, sett sikkerhetsflagget gjennom stoffhylsen på venstre side av karosseriet. Dette er svært viktig, fordi tilhengeren lett kan overses i trafikken.

Montering av joggesett



Trinn 18:

Monter fjærbolten på tilhengeren som vist på bildet ovenfor.
(skru gjengen til halv posisjon)



Trinn 19:

Sett joggehjulets forgaffel inn i det sekskantede monteringshullet foran og skyv den fremover. Gaffelen låses automatisk. Stram deretter fjærbolten.

Sammenlegging av tilhengeren



Trinn 20:

Når du bretter sammen tilhengeren, må du først fjerne sikkerhetsflagget. Brett deretter håndtaket i horisontal posisjon og åpne bakruteavdekkingen.



Trinn 21:

Skyv den blå knappen bakover for å løsne låsemekanismen. Åpne deretter plastklipsene (4 stk.).



Trinn 22:

Trekk det horisontale bakre røret fremover.



Trinn 23:

Trykk på toppen av begge sider for å brette sammen tilhengeren.

Instruksjoner for bruk av sikkerhetsbeltet.

1. Trekk til parkeringsbremsen.
2. Åpne frontdekselet/frontdekslene og løsne alle beltejusteringene.
3. Lås opp 5-punktsbelte fra sikkerhetslåsen. (se nedenfor)
4. Sett barnet i setet.
5. Plasser skrittroppen mellom barnets ben og juster den slik at stroppløyfen er sentrert på barnets nedre del av brystet.
6. Fest skulderbelte og skrittbelte. (Hoveddelen av 5-punktsbelte-spennen er alltid festet med skrittbelte).
7. Fest skulderstroppene og skrittstroppene og stram dem godt.



ADVARSEL!

Juster alltid skulderstroppen og skrittstroppen slik at de møtes på barnets nedre del av brystet. Justering av stropper og spenner nær barnets hals kan forårsake alvorlige skader.

Instruksjoner for bruk av det andre låsespenet



Trykk på den grå knappen.



Sett inn hannene fra hver side én etter én.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Kontroller regelmessig at alle viktige komponenter, som tilhengerfeste, ramme, sikkerhetsbelter, belyningsutstyr, dekk og hjul, er i sikker stand. Kontroller også regelmessig at boltene er godt strammet.
2. Bruk alltid sikkerhetssystemet/selen så snart barnet kan sitte uten hjelp.
3. Før hver tur må du kontrollere at tilkoblet tilhenger ikke forstyrrer sykkelens bremses, pedaler eller styring.
4. Kontroller at barnevognskroppen eller setet er riktig festet før bruk.
5. Ikke installer et bilsete eller andre sitteanordninger som ikke er godkjent av produsenten inne i tilhengeren.
6. La aldri barn være uten tilsyn i eller rundt tilhengeren.
7. Ikke parkér tilhengeren i nærheten av grøfter eller farlige veier.
8. Minimumsalderen for passasjerer er 9 måneder, og maksimal høyde for passasjerer er 105 cm.
9. Trekkraftbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 6,0 kg.
10. Fest aldri tilhengeren til en racersyssel eller terrengsyssel, og fest aldri tilhengeren til en elsyssel eller motorsyssel med en hastighet på over 24 km/t (ujevne veier, svinger: 8 km/t).
11. Føreren bør være en voksen person i god fysisk form. I tillegg bør føreren være ekstra oppmerksom når han eller hun kjører.
12. Barna i tilhengeren bør alltid bruke godkjent hjelm.
13. Ikke gjør noen endringer på tilhengeren.
14. Ikke legg noe ved siden av barna når de sitter i tilhengeren, da dette kan utgjøre en fare eller føre til skader.
15. Sørg for at alle låse-/parkeringsanordninger er aktivert og fungerer som de skal før bruk.
16. For å unngå skader må du sørge for at barnet holdes unna når du bretter ut og bretter sammen dette produktet.
17. For å unngå skader må du være svært forsiktig når du bretter sammen og bretter ut dette produktet.
18. Ikke la barnet leke med dette produktet.
19. Tilhengeren skal alltid være tildekket og lukket under kjøring for å hindre at smuss kommer inn.
20. Når du bruker den som barnevogn, er den ikke egnet for løping eller skøyting.
21. Parkeringsbremsen må alltid være aktivert når barn settes inn og tas ut.
22. Vær oppmerksom på at tilhengeren kan påvirke sykkelens bremselengde negativt når den er koblet til.
23. Enhver last festet til håndtaket og/eller på sidene av kjøretøyet vil påvirke kjøretøyets stabilitet og medføre alvorlig fare.
24. Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
25. Kontroller dekktrykket under montering og før hver tur (maksimalt dekktrykk er 43 psi). Inspiser regelmessig og hold rent.
26. Hold deg unna ild eller varmekilder når barn sitter i tilhengeren.
27. Ikke la barnas kropp, klær, sklisser eller leker komme i kontakt med bevegelige deler.
28. En sykkel med tilhenger krever en bred svingradius. Ikke sving skarpt.

VIKTIG



max 22 kg

EN1888-2:2018+A1:2022

LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER TILHENGEREN

Manglende overholdelse av produsentens instruksjoner kan føre til alvorlig personskade eller død for passasjerer/føreren.

Modellnummer: Sandhamn

Produsert for: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo

Testet i henhold til standard EN15918:2011+A2:2017 og EN1888-2:2018+A1:2022